

TEKNISKT DATABLAD

KD+ Folie Projekt

Vatten- och ångtät, frikopplande tätskiktsfolie/duk under keramiska plattor på golv och väggar i våta utrymmen. Ingår i våtrumssystem KD+ Foliessystem Projekt.

Användningsområde

Vatten- och ångtät tätskiktsfolie/duk invändigt och utvändigt på golv och väggar. För användning i bad- och duschutrymmen i bostäder, hotell, offentliga duschutrymmen och mindre balkonger.

Godkänd för våtrum på väggar och golv enligt Byggkeramikrådets Branschregler BBV21:1.

Applicering

KD+ Folie Projekt monteras med KD+ 2K Folielim eller KD+ Tätmembran. Se monteringsanvisning KD+ Våtrumssystem för mer information

Övrigt

Var och en som använder produkten måste på förhand försäkra sig om att produkten är lämplig för avsedd användning. Användaren bär själv ansvaret om produkten används felaktigt eller för andra ändamål än de rekommenderade.

Tekniska data

Material	trelagig produkt tillverkad av polypropen/polyeten
Kulör	Grön
Total tjocklek (mm)	0,30 – 0,40
Foliens tjocklek (mm)	0,07
Bredd (m)	1
Längd (m)	30
Vikt (g/m ²)	130-155
Ånggenomgångsmotstånd	1 520 000 s/m